

Підготовка до монтажу тераси на готовій бетонній основі

Висота площини настилу (Н),	Стан плити	Дії щодо покращення бетонної плити	Приватний об'єкт			Приватний об'єкт		
			Елементи системи	Діаметр арматури, мм	Крок арматури, мм	Елементи системи	Діаметр арматури, мм	Крок арматури, мм
50-60	Ідеально рівна, з ухилом	-	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	10	400
	Нерівна, без ям та заглиблень, з ухилом		Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	10	400
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, з ухилом	Облаштування цементно-піщаної стяжки в місцях заглиблень або	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	10	400
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, без ухилу	Шлифування та облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	10	400
60 – 70	Ідеально рівна, з ухилом		Лага ДПК (50х35) + гумова підкладка 5 мм			Лага ДПК (50х35) + гумова підкладка 5 мм		
	Нерівна, без ям та заглиблень, з ухилом		Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	10	400
	Нерівна, без ям та заглиблень, без ухилу	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	10	400
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, з ухилом	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	10	400
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, без ухилу	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	10	400
70 – 100	Ідеально рівна, з ухилом		Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	12	400
	Нерівна, без ям та заглиблень, з ухилом		Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	12	400
	Нерівна, без ям та заглиблень, без ухилу	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	12	400
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, з ухилом	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	12	400
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, без ухилу	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	10	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	12	400
100 – 150	Ідеально рівна, з ухилом		Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	12	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	14	400
	Нерівна, без ям та заглиблень, з ухилом		Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	12	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	14	400
	Нерівна, без ям та заглиблень, без ухилу	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	12	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	14	400
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, з ухилом	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	12	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	14	400
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, без ухилу	Облаштування цементно-піщаної стяжки	Металевий профіль 50х20х2 на «ніжках» з арматури	12	500	Металевий профіль 50х25х2 на «ніжках» з арматури	14	400
Понад 150	Ідеально рівна, з ухилом		2-шаровий або 3-шаровий металокаркас, що кріпиться до бетону анкерами.			2-шаровий або 3-шаровий металокаркас, що кріпиться до бетону анкерами.		
	Нерівна, без ям та заглиблень, з ухилом							
	Нерівна, без ям та заглиблень, без ухилу	Облаштування цементно-піщаної стяжки						
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, з ухилом	Облаштування цементно-піщаної стяжки						
	Нерівна, наявність ям та заглиблень, без ухилу	Облаштування цементно-піщаної стяжки						

Примітки:

1. Арматура вбивається в бетон, металевий профіль (лаги) приварюється.
2. Металевий каркас формується аналогічно каркасу на пальовому полі

Монтаж металевого каркасу.**Приватний об'єкт (бетонні стовпчасті фундаменти)**

Тип каркаса	Крок опор, м	Інтервал ростверку, м	Профіль для фундаменту	Ростверк 1-й шар (металевий профіль)	2-й шар (металевий профіль)	Крок 2-го шару, мм	3-й шар (лага ДПК)	Терасна дошка	Гранична висота рівня майданчика разом з дошкою
3-шаровий (з використанням лаги з ДПК)	до 0,8	до 1,4	80х80х3	60х40х3 (на ребро)	50х30х2	500	50х35	25 мм	200
		до 2		80х80х3	50х30х2	500	50х35	25 мм	220
	до 1,2	до 1,4		60х40х3 (на ребро)	50х40х2	500	50х35	25 мм	210
		до 2		80х80х3	50х40х2	500	50х35	25 мм	230
	до 1,4	до 1,4		60х40х3 (на ребро)	50х50х2	500	50х35	25 мм	220
2-шаровий (металева лага)	до 0,8	до 1,4	80х80х3	60х40х3 (на ребро)	50х30х2	350		25 мм	165
		до 2		80х80х3	50х30х2	350		25 мм	185
	до 1,2	до 1,4		60х40х3 (на ребро)	50х40х2	350		25 мм	175
		до 2		80х80х3	50х40х2	350		25 мм	195
	до 1,4	до 1,4		60х40х3 (на ребро)	50х50х2	350		25 мм	185

Приватний об'єкт (гвинтові палі)

Тип каркаса	Крок опор, м	Інтервал ростверку, м	Діаметр гвинтових паль	Ростверк 1-й шар (металевий профіль)	2-й шар (металевий профіль)	Крок 2-го шару, мм	3-й шар (лага ДПК)	Терасна дошка	Гранична висота рівня майданчика разом з дошкою
3-шаровий (з використанням лаги з ДПК)	до 0,8	до 1,4	76 мм	60х40х3 (на ребро)	50х30х2	500	50х35	25 мм	200
		до 2		80х80х3	50х30х2	500	50х35	25 мм	220
	до 1,2	до 1,4		60х40х3 (на ребро)	50х40х2	500	50х35	25 мм	210
		до 2		80х80х3	50х40х2	500	50х35	25 мм	230
	до 1,4			60х40х3 (на ребро)	50х50х2	500	50х35	25 мм	220
2-шаровий (металева лага)	до 0,8	до 1,4	76 мм	60х40х3 (на ребро)	50х30х2	350		25 мм	165
		до 2		80х80х3	50х30х2	350		25 мм	185
	до 1,2	до 1,4		60х40х3 (на ребро)	50х40х2	350		25 мм	175
		до 2		80х80х3	50х40х2	350		25 мм	195
	до 1,4			60х40х3 (на ребро)	50х50х2	350		25 мм	185

Монтаж металевого каркасу.

Комерційний об'єкт (бетонні стовпчасті фундаменти)

Тип каркаса	Крок опор, м	Інтервал ростверку, м	Профіль для фундаменту	Ростверк 1-й шар (металевий профіль)	2-й шар (металевий профіль)	Крок 2-го шару, мм	3-й шар (лага ДПК)	Терасна дошка	Гранична висота рівня майданчика разом з дошкою
3-шаровий (з використанням лаги з ДПК)	до 0,8	до 1,4	80х80х3	60х40х4 (на ребро)	50х30х2	500	50х35	25 мм	200
		до 2		80х80х3	50х30х2	500	50х35	25 мм	220
	до 1,2	до 1,4		60х40х4 (на ребро)	50х40х2	500	50х35	25 мм	210
		до 2		80х80х3	50х40х2	500	50х35	25 мм	230
	до 1,4	до 1,4		60х40х4 (на ребро)	50х50х2 (на ребро)	500	50х35	25 мм	220
2-шаровий (металева лага)	до 0,8	до 1,4	80х80х3	60х40х4 (на ребро)	50х30х2	350		25 мм	165
		до 2		80х80х3	50х30х2	350		25 мм	185
	до 1,2	до 1,4		60х40х4 (на ребро)	50х40х2	350		25 мм	175
		до 2		80х80х3	50х40х2	350		25 мм	195
	до 1,4	до 1,4		60х40х4 (на ребро)	50х50х2	350		25 мм	185

Комерційний об'єкт (гвинтові палі)

Тип каркаса	Крок опор, м	Інтервал ростверку, м	Діаметр гвинтових паль	Ростверк 1-й шар (металевий профіль)	2-й шар (металевий профіль)	Крок 2-го шару, мм	3-й шар (лага ДПК)	Терасна дошка	Гранична висота рівня майданчика разом з дошкою
3-шаровий (з використанням лаги з ДПК)	до 0,8	до 1,4	76 мм	60х40х4 (на ребро)	50х30х2	500	50х35	25 мм	200
		до 2		80х80х3	50х30х2	500	50х35	25 мм	220
	до 1,2	до 1,4		60х40х4 (на ребро)	50х40х2	500	50х35	25 мм	210
		до 2		80х80х3	50х40х2	500	50х35	25 мм	230
	до 1,4			60х40х4 (на ребро)	50х50х2	500	50х35	25 мм	220
2-шаровий (металева лага)	до 0,8	до 1,4	76 мм	60х40х4 (на ребро)	50х30х2	350		25 мм	165
		до 2		80х80х3	50х30х2	350		25 мм	185
	до 1,2	до 1,4		60х40х4 (на ребро)	50х40х2	350		25 мм	175
		до 2		80х80х3	50х40х2	350		25 мм	195
	до 1,4			60х40х4 (на ребро)	50х50х2	350		25 мм	185